
NIGER INFORMATICA
T.E.: 54 (11) 4941-6300/5035 ~ FAX: 54 (11) 4943-4994
Web: http://www.niger.com.ar ~ E-Mail: ventas@niger.com.ar

Motherboard Asus A7V8X-X

Generalidades

El ASUS A7V8X-X ofrece un excelente rendimiento para los procesadoers de Socket-A. Utilizando el chipset de KT400, la placa base soporta Athlon XP en 333FSB, interface de AGP8X, memoria DDR400, S/PDIF audio digital para proveer una opción de calidad y de costo bajo.



Especificaciones

CPU

> Socket A para AMD Athlon XP / Athlon / Duron hasta 2.25GHz+
> Compatible Thoroughbred / Barton

Chipset

> VIA KT400(A)

> VIA VT8235

Front Side Bus

> 333 / 266 / 200MHz

Memoria

> 3 x Sockets DIMM DDR soporta máx. 3 GB de memoria unbuffered PC2100 / PC1600 non-ECC SDRAM (PC3200 Máx. 2 módulos / PC2700 Máx. 4 módulos)

Slots de Expansión

> 1 x AGP 8X

> 6 x PCI

IDE

> 2 x UltraDMA / 133 / 100 / 66

Audio

> ADI 1980 6-channel CODEC

> S/PDIF

LAN

> Controladora Ethernet Realtek 10/100 Mbps PHY

USB

> 2.0 Controladora VT8235 USB2.0, 6 puertos USB2.0

Propiedades Especiales

> ASUS MyLogo

> ASUS EZ Flash

> ASUS JumperFree

> SFS (Stepless Frequency Selection)

> ASUS C.O.P. (CPU Overheating Protection)

> ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)

> CrashFree BIOS

Panel Trasero

> 1 x Paralelo

> 1 x Serial

> 1 x PS/2 Teclado

> 1 x PS/2 Ratón

> 1 x Audio E/S

> 1 x Salida S/PDIF

> 4 x USB 2.0

> 1 x RJ-45 Port

Conector Interno

> Conectores de Ventilación CPU / Chassis
> Conector de Alimentación 20 pin ATX
> IDE LED
> Intrusión del Chassis
> Puerto Game
> Entrada de Audio CD / AUX
> Conector de Audio del Panel Frontal
> 1 x Conector USB 2.0 se puede añadir 2 puerto más

Propiedades de la BIOS

> 2Mb Flash ROM, ASUS JumperFree, Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ASUS EZ Flash, MyLogo, ASUS CrashFree BIOS, ASUS C.P.R

Estandar Industrial

> PCI 2.2, USB 2.0

Manajeabilidad

> WfM2.0, DMI2.0, WOR, WOL, Intrusión del Chasis

Contenido del CD

> Drivers
> ASUS PC Probe
> Trend Micro PC-cillin 2002 anti-virus software
> ASUS LiveUpdate Utility

Accesorios

> Manual del Usuairo
> Driver CD
> Cable UltraDMA 133 / 100 / 66
> Cable FDD
> E/S Apantallado

Dimensiones, Formato

> Formato ATX
> 12 x 9.6 (30.5cm x 24.5cm)

DRIVERS

Drivers, Manual & Utilities Page: http://www.asus.com/support/download/item.aspx?ModelName=A7V8X-X&Type=All